

Product Informatie 09.10.19

25-07-2024

Kroon-Oil Coolant SP 12 EVO

Beschrijving

Coolant SP 12 EVO is een gebruiksklare premium Long Life koelvloeistof met een vorstbeveiliging van -37°C. De gepatenteerde LOBRID PSi-OAT additievetechnologie staat garant voor een uitstekende en langdurige corrosiebescherming en langdurige stabiliteit. Dit product heeft een zeer hoog zuurneutraliserend vermogen waardoor zeer lange vervangingstermijnen mogelijk zijn. Unieke additieven neutraliseren ook de negatieve effecten van flux residue welke ontstaat in het productieproces van aluminium radiatoren. Verder biedt dit product zeer snel een volledige corrosiebescherming, een volledige corrosiebescherming is al bereikt binnen één bedrijfsuur. Coolant SP 12 EVO is volledig vrij van aminen, nitrieten, boraten en 2-ethylhexaanzuur.

Toepassing

Coolant SP 12 EVO is een moderne gebruiksklare, fluorescerend roze, Long Life koelvloeistof. Het product is specifiek ontwikkeld voor de huidige generatie VAG-modellen waar VW een G12 EVO kwaliteit voorschrijft. Coolant SP 12 EVO is volledig backwards compatible en ook volledig mengbaar met oudere VAG koelvloeistoffen (Coolant SP 13, Coolant SP 12++ , Coolant SP 12). Dit product is ook geschikt voor andere voertuigen waarvoor één van de onder vermelde kwaliteitsniveaus wordt voorgeschreven.

Specificaties

ASTM D3306

JIS K 2234

CNH JIC-501

Cummins 85T8-2

Deutz DQC CA-14

DTFR 29D120 / 29D100

Iveco 18-1830

MAN 324 Si-OAT

MB 326.5 / 326.0

MTU 5048

Toyota LLC 1WW/2WW

VW TL 774-L/J/G/F/D

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 1,072

pH - waarde 8,0

Beschikbare verpakkingen



36951
1 L flacon



36952
5 L can



36992
15 L Bag in
Box



36953
20 L can



36954
60 L drum



36955
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.