



19435-231 Winterjas

CLIMASCOT®-voering - ademend - winddicht - waterafstotend
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester
 210 g/m²



- Ademend, winddicht en waterafstotend.
- Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
- Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.
- Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.

Technische informatie

Fluorescerend, met schuine reflectie. Ademend, winddicht en waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Hoge kraag. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzak in mesh. Borstzak met rits. D-ring. Voorzakken met verborgen drukknopsluiting. Elastiek bij de pols. Elastiek in de zijden aan de onderkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Om EN ISO 20471 klasse 3 te behalen, hebben de maten XS en S geen contrastkleur.

Gebruiker



Ripstop. Hydrostatische druk van > 10.000 mmH₂O volgens EN ISO 811. Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen. Kan max. 2% krimpen.

Industriële reinigingscategorie B3

CLIMASCOT®
 Lightweight Insulation

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN 342 3/WP (2.12 clo)
- Hi-Vis groep A
- ProWash®

Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,1200m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo stretch. Borst links. Max. 8x6 cm/3,1x2,3 inch

- Werkkledinglogo stretch. Boven linkerborstzak. Max. 9x3 cm/3,5x1,1 inch
- Werkkledinglogo stretch. Borst rechts. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo stretch. Midden op de rug. Max. 25x18 cm/9,8x7 inch
- Werkkledinglogo stretch. In de nek. Max. 12x3 cm/4,7x1,1 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak