

Technical Data Sheet

Interflon Fin Clean All²

Diep reinigende alkalische labelvrije reiniger met “1001” toepassingen

Breed inzetbare, sterk alkalische, labelvrije dieptereiniger met F-Active Technologie voor zeer veel toepassingen. Sterk geconcentreerd, zeer effectief en erg voordelig in gebruik (tot 1:200 verdunbaar). Geschikt voor gebruik in de (farmaceutische) industrie én plaatsen waar voedsel en dranken bereid worden. Het product is getest volgens NF EN14476:2013 + A2:2019.

Interflon Fin Clean All² is opgenomen in de lijst door de NSF voor gebruik in de voedselverwerkende industrie als algemene reiniger.

Toepassingen

Ideale universele reiniger voor vrijwel alle toepassingen, zoals bv. reiniging van machines, vloeren en wanden, etc., ook in de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Geschikt voor de reiniging van zowel de buiten- als binnenkant van voertuigen. Ook geschikt voor het verwijderen van transportwaslagen.

Voordelen

- Laat na afspoelen geen residu achter
- Voordelig in gebruik
- Biologisch afbreekbaar
- Bevat hernieuwbare grondstoffen
- Wordt geleverd als concentraat
- Bevat geen NTA, EDTA
- Niet ADR ingedeeld

Gebruiksaanwijzing

Interflon Fin Clean All² afhankelijk van de toepassing geconcentreerd of tot 1:200 verdund opbrengen (zie pagina 2 van het technisch datablad voor een overzicht van verdunningen). Het product laten inwerken, vervolgens het oppervlak met een borstel, spons of doek reinigen. Niet laten indrogen omdat onder bepaalde omstandigheden een grauwsliuier achterblijft. Met water naspoelen. Het is raadzaam om de reiniger op een onopvallende plaats te testen om ervoor te zorgen dat het te reinigen oppervlak niet aangetast wordt. De reiniger op verticale vlakken van beneden naar boven, overlappend aanbrengen om druijsporen te voorkomen. Voor het reinigen / verwijderen van het vuil, van boven naar beneden werken om strepen te voorkomen.

Alvorens te reinigen met Interflon Fin Clean All² in de voedselverwerkende industrie eerst alle voedingsproducten en verpakkingen verwijderen of afdekken. Na reinigen in de voedselverwerkende industrie is naspoelen met drinkwater vereist. Het product nooit laten opdrogen of in direct zonlicht verwerken.

Eigenschappen	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van oppervlakte active stoffen, enzymen en water	
Kleur	Lichtgeel	
Geur	Kenmerkend	
Dichtheid 20°C	1.01 g/cm ³	
Hoogste gebruikstemperatuur	70 °C	
pH 1 20°C	8.9	
Biologische afbreekbaarheid	> 60%	OECD 301D
Productie datum	Het batchnummer bestaat uit een 8-cijferig nummer. De eerste 4 cijfers vertegenwoordigen de JJ / MM van de fabricage.	
Houdbaarheid*	2 jaar	
Dampdruk 20°C	23.5 hPa	
NSF registratie nummer	158201	A1
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. Opslagtemperaturen <0°C dienen vermeden te worden om de productkwaliteit te garanderen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.

Technical Data Sheet

Interflon Fin Clean All²

Diep reinigende alkalische labelvrije reiniger met "1001" toepassingen

Toepassingstabel			
Toepassingen	Interflon Fin Clean All²	Toepassingen	Interflon Fin Clean All²
Vloeren algemeen	1:50 - 1:200	Buitenreiniging	
Werkplaatsvloeren	1:3 - 1:50	Algemeen	1:5 - 1:100
Deuren	1:20 - 1:200	Cabine	1:5 - 1:100
Tafels	1:20 - 1:200	Chassis	1:5 - 1:100
Wanden	1:20 - 1:200	Dekzeilen	1:5 - 1:100
Vensters	1:20 - 1:200	Aluminium	1:5 - 1:100
Tapijten	conc. - 1:20	Tegen algeenaanslag*	1:10
Stalen- en ijzeren delen	1:5 - 1:100	Gevelkozijnen	1:10 - 1:15
Aluminium	1:5 - 1:100	Ondervloer	1:5 - 1:100
Non-ferro metaal	1:10- 1:100	<u>Insectenverwijderaar</u>	1:10
<u>Vliegroeestverwijderaar</u>	1:10- 1:100	Trams	1:5 - 1:50
Reiniger voor metaalwasapparatuur	1:3- 1:100	<u>Bouwmachines</u>	1:5 - 1:10
Bv. <u>Bubi Cleaner</u>		Containers	1:5 - 1:50
Ultrasoon reiniging	1:10 - 1:50	<u>Landbouwmachines</u>	1:5 - 1:20
		Gras-mais-bietensap	1:5 - 1:15
Sanitair reiniging		Groente- en fruitsap	1:10 - 1:15
Vloer- en muurtegels etc.	1:50-1:100	Caravans	1:5 - 1:50
<u>with disinfection and limescale removal</u>			
<u>met ontsmetting en kalkverwijdering</u>		Binnen reiniging	
Kalk-, urine- en ketelsteenverwijdering		Algemeen	1:100
		Nicotinereiniger	Conc. - 1:10
Wasstraten		Glasreiniger	1:1000
Tegelreiniging	1:50-1:100	<u>Koudreiniger</u>	1:3 - 1:100
Geurverdriving		Verwijdering conservering was	1:3
Borstelwassers	1:5 - 1:50		
		Voertuigen	
*niet met water afspoelen		Velgen, motor	1:5 - 1:15
		Carrosserie	1:10 - 1:30
		Motor	1:10 - 1:30
		Ramen	1:70
		Sneeuwkettingen	

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.