

Rustler MIG/MAG compact

Doordacht ontworpen Inverter Lasmachine



Rustler EM 253C

Sector

- Industriële en algemene productie
- Fabricage van staal constructies
- Kranenbouw
- Transport sector
- Reparatie en onderhoud
- Landbouwmechanisatie

Rustler MIG/MAG compacte Lasinverters zijn de oplossing bij uitstek voor de meest voorkomende laswerkzaamheden. Ze zijn uitgerust met de nieuwste invertertechnologie en combineren een laag energieverbruik met optimale lasprestaties.

Rustler is klaar voor het lassen van de meest voorkomende materialen met geoptimaliseerde programma's voor on- en laaggeleerd staal, roestvast staal, aluminium, migsolderen en gevulde draden. Een constante draadaanvoer wordt geleverd door een robuust en betrouwbaar aanvoersysteem.

De betrouwbare behuizing is verder verbeterd met een flexibel opbergsysteem voor accessoires, zodat gebruikers naar behoefte extra gereedschap kunnen opbergen en beschermen. Extra functies zijn onder meer een inspectievenster, een intern verlicht compartiment, een toortshouder en kabelbeugel voor een efficiënte en comfortabele werkomgeving.

- Produceer meer met een hoge uitgangsstroom en inschakelduur
- Intuïtief paneel voor eenvoudige installatie
- Duurzame behuizing met flexibele opbergruimte voor accessoires maakt de machine tot een gemakkelijk te verplaatsen workstation
- Inspectievenster en licht in het compartiment voor beter zicht en minder uitvaltijd
- Uitstekende boogkarakteristieken, geoptimaliseerd voor de meest voorkomende materialen resulteert in minder nabewerking na het lassen
- De ingebouwde MMA-lasmodus biedt flexibiliteit om verschillende soorten basismaterialen te lassen
- Snelle, gereedschapsloze polariteitswissel aan de voorkant van de machine

Ga naar **esab.com** voor meer informatie.



Optionele on-top gereedschapskist voor accessoires



Binnenvak met LED-verlichting



Pistoolsteun en kabelbeheer

Rustler MIG/MAG compact

Specificaties				
Model	Rustler EM 201C	Rustler EM 203C	Rustler EM 251C	Rustler EM 253C
Netspanning	230 V ± 15%. 1 Ph. 50/60 Hz	400 V ± 15%. 3 Ph. 50/60 Hz	230 V ± 15%. 1 Ph. 50/60 Hz	400 V ± 15%. 3 Ph. 50/60 Hz
Lasvermogen MIG/MAG	200 A @ 35%	200 A @ 35%	250 A @ 35%	250 A @ 35%
Lasvermogen MMA	180 A @ 35%	200 A @ 35%	220 A @ 35%	220 A @ 35%
Instelbereik MIG/MAG	30 A / 15,5 V – 200 A / 24 V	40 A / 16 V – 200 A / 24 V	30 A / 15,5 V – 250 A / 26,5 V	40 A / 16 V – 250 A / 26,5 V
Instelbereik MMA	20 A / 20,8 V – 180 A / 27,2 V	20 A / 20,8 V – 200 A / 28 V	20 A / 20,8 V – 220 A / 28,8 V	20 A / 20,8 V – 220 A / 28,8 V
Bereik draadaanvoersnelheid	1,5 - 18 m/min			
Primaire stroom I max MIG/MAG	25,5 A	8,6 A	35 A	7 A
Primaire stroom I max MMA	25,5 A	10 A	31,5 A	6,8 A
Beschermingsklasse	IP23	IP23	IP23	IP23
Niet-actief vermogen	< 50 W	< 50 W	< 50 W	< 50 W
Primaire kabel Ø mm2, lengte m	3 G x 2,5 mm 2,4 m	4 x 2,5 mm 2,4 meter	3 G x 4 mm 2,4 m	4 x 2,5 mm 2,4 meter
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)			
Certificeringsmarkering (normen)	CE / UKCA			
Afmetingen	952 x 485 x 716 mm			
Gewicht	46 kg	45,5kg	47 kg	52 kg

Bestelinformatie	
Beschrijving	Onderdeelnummer
Rustler EM 201C	0448200880
Rustler EM 203C	0448200890
Rustler EM 251C	0448250880
Rustler EM 253C	0448250890

Levering omvat: Stroombron met 4 m primaire kabel, 3 m werkstuk kabel, gas slang met snelkoppeling 4 m, aandrijf rollen voor 0.8/1,0 mm draad.
(Rustler EM 201 & EM 203 met MXL 201 3 m toorts; Rustler EM 251 & EM 253 met MXL 271 3 m toorts)

Opties en accessoires	
Beschrijving	Artikelnummer
MXL 201 gasgekoelde toorts met Euro aansluiting, 3 m	0700025220
MXL 201 gasgekoelde toorts met Euro aansluiting, 4 m	0700025221
MXL 271 gasgekoelde toorts met Euro aansluiting, 3 m	0700025230
MXL 271 gasgekoelde toorts met Euro aansluiting, 4 m	0700025231
MIG/MAG-Lastoorts Exeor 315 R4, Afstandsbediening, 4 m	0700026151
On-Top Gereedschapskist	0448156880
Beschermvenster gebruikersinterface	0448157880
CO2-verwarmerSET	0700401024
Elektrodehouderset, Handy 300, OKC 50, 3m	0700006902
Elektrodehouderset, Handy 300, OKC 50, 5m	0700006888



ESAB / esab.com

