

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Formaat : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.1 Identificatie van het product : Lakstift / Lackstift / Touch-up Pencil /Stylo retouche

Handelsnaam : Quick lakstift

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Toepassing van de stof / van de bereiding :
lak

Gebruikssector : SU22 Professioneel gebruik : Publiek domein (administratie, onderwijs, musement, dienstverlening, ambachtslieden)
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

Productcategorie : PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen

Procescategorie : PROC10 Met roller of kwast aanbrengen.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : Lasaulec B.V.
Küper 2
8447 GK Heerenveen NETHERLANDS
Tel.: +31(0)513-619916
E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum(NVIC)
Tel.+31(0)88-7558000(7/24)
Only for medical workers

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- **Gezondheidsgevaren** : Oogirritatie - Categorie 2A - Waarschuwing - (CLP : Eye Irrit. 2) - H319
- **Materiële gevaren** : Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 3 - Waarschuwing - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

2.2 Etiketteringselementen

Etiketteringselementen EC 1272/2008 (CLP)

- **Gevarenpictogrammen**



- **Signaal woord** : Waarschuwing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

- **Gevarenaanduidingen** : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Aanvullende gevareninformatie** : -Aanvullende gegevens :
Bij verpakkingsformaten tot 125 ml mag de etikettering conform Art. 29 (2) in verband met Bijlage I Nr. 1.5.2 gereduceerd worden.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- Algemeen** : P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- Veiligheidsaanbevelingen** : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekings bronnen. Niet roken.
P260 - Smitnevel niet inademen.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Reactie** : P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
- Opslag** : P403+233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- Instructies voor verwijdering** :
P501 - Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

2.3 Andere gevaren

- Andere gevaren** : Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT : Niet bruikbaar
zPzB : Niet bruikbaar
Geen in normale omstandigheden.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Chemische karakterisering : Mengsels

- Beschrijving** : Dit product is een mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Registratie nummer	Indeling
Aceton	: 10 - 15 %	67-64-1	200-662-2	606-001-00-8	01-2119471330-49	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 EUH066 STOT SE3; H336
n-Butylacetaat	: 30 - 60 %	123-86-4	204-658-1	607-025-00-1	01-2119485493-29	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Liq. 3;H226 STOT SE3; H336 EUH066
Butaan-1-ol	: 1 - 5 %	71-36-3	200-751-6	603-004-00-6	01-2119484630-38	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Eye Dam. 1;H318 Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H336 STOT SE3; H336
Ethylacetaat	: 10 - 15 %	141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336 EUH066

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (vervolg)

Tekst van de H - EUH Zinnen : Zie Rubriek 16.

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene inlichtingen** : De symptomen uiten zich meestal pas na meerdere uren.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- **Inademing** : In frisse lucht laten ademen.
Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).
- **Contact met de huid** : Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
- **Oogcontact** : Het oog gedurende 20-30 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen.
Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- **Inslikken** : Medische assistentie inroepen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen** : Poeder.
Waternevel.
Koolstofdioxide.
Alcoholbestendig schuim.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's** : Een hoge temperatuur kan giftige gassen vrijmaken.
Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
Produceert een dichte zwarte rook gedurende de brand waardoor het zicht wordt belemmerd.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse** : Dit produkt is ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale procedures** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene voorzorgsmaatregelen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Ademhalingstoestel gebruiken
Schakel ontstekingsbronnen uit.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

De overheid informeren indien de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Geschikte afvalvaten gebruiken.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 7,8 en 13.

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Behandeling : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Opslag in overeenstemming met plaatselijke, regionale, nationale of internationale voorschriften.
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Verwijderd houden van : sterke zuren, basen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Bestandelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden.

n-Butylacetaat : TGG 8uur (NL) (mg/m³) : 150
n-Butylacetaat : UK (8h) mg/m³ / ppm : : 724 mg/m³ / 150 ppm
n-Butylacetaat : UK (15m) mg/m³ / ppm : : 966 mg/m³ / 200 ppm
n-Butylacetaat : Frankrijk (8h) mg/m³ / ppm : : 710 mg/m³ / 150 ppm
n-Butylacetaat : Frankrijk (15m) mg/m³ / ppm : : 940 mg/m³ / 200 ppm
n-Butylacetaat : Duitsland [15m.) mg/m³ / ppm : : 300 mg/m³ / 62 ppm
n-Butylacetaat : Duitsland (8h) mg/m³ / ppm : : 300 mg/m³ / 62 ppm
Ethylacetaat : UK (8h) mg/m³ / ppm : : 734 mg/m³ / 200 ppm
Ethylacetaat : UK (15m) mg/m³ / ppm : : 1468 mg/m³ / 400 ppm

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (vervolg)

Ethylacetaat : Frankrijk (8h) mg/m³ / ppm : : 1400 mg/m³ / 400 ppm
Ethylacetaat : Duitsland [15m.) mg/m³ / ppm : : 1460 mg/m³ / 400 ppm
Ethylacetaat : Duitsland (8h) mg/m³ / ppm : : 730 mg/m³ / 200 ppm
Ethylacetaat : TGG 8uur (NL) (mg/m³) : 550 mg/m³
Ethylacetaat : TGG 15 min (NL) (mg/m³) : 1100 mg/m³
Aceton : UK (8h) mg/m³ / ppm : : 1210 mg/m³ / 500 ppm
Aceton : UK (15m) mg/m³ / ppm : : 3620 mg/m³ / 1500 ppm
Aceton : Frankrijk (8h) mg/m³ / ppm : : 1210 mg/m³ / 500 ppm
Aceton : Frankrijk (15m) mg/m³ / ppm : : 2420 mg/m³ / 1000 ppm
Aceton : Duitsland [15m.) mg/m³ / ppm : : 2400 mg/m³ / 1000 ppm
Aceton : Duitsland (8h) mg/m³ / ppm : : 1200 mg/m³ / 500 ppm
Aceton : TGG 15 min (NL) (mg/m³) : 2420
Aceton : TGG 8uur (NL) (mg/m³) : 1210
Butaan-1-ol : UK (8h) mg/m³ / ppm : : 154 mg/m³ / 50 ppm
Butaan-1-ol : Duitsland [15m.) mg/m³ / ppm : : 310 mg/m³ / 100 ppm
Butaan-1-ol : Duitsland (8h) mg/m³ / ppm : : 310 mg/m³ / 100 ppm
Butaan-1-ol : TGG 15 min (NL) (mg/m³) : 45 mg/m³

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling.

Persoonlijke bescherming

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Aanraking met de ogen vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.
Vermijd onnodige blootstelling.

- Ademhalingsbescherming

: Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel.
Bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken. Filter A2/P3 ·

- Huidbescherming

: Geen in normale omstandigheden.

- Oogbescherming

: Geen in normale omstandigheden.
Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.

- Handbescherming

: Geen in normale omstandigheden.

Industriële hygiëne

: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Uiterlijk

: Lakstift

Kleur

: Volgens de productbeschrijving.

Geur

: Karakteristiek.

Geurdrempel

Niet vastgesteld.

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0**11367-106411****RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)**

pH waarde : Niet vastgesteld.

Smeltpunt / Vriespunt

Smeltpunt [°C] : Niet vastgesteld.

Beginkookpunt [°C] : > 100 °C.

Vlampunt [°C] : 25 - 27 °C.

Ontledingstemperatuur : Niet vastgesteld.

Termische ontbinding [°C] : Niet vastgesteld.

Verdampingssnelheid

Verdampingssnelheid (ether=1) : Niet van toepassing.

Brandbaarheid

Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht]: Niet vastgesteld.

Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : Niet vastgesteld.

Dampspanning bij 20 °C : n.v.t.

Dampspanning

Dampdichtheid : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) : Niet vastgesteld.

Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) : 0,969 gr / cm³

Oplosbaarheid in water : Niet resp. gering mengbaar.

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water : Niet vastgesteld.

Viscositeit : Dynamisch : Niet bepaald
Kinematisch: Niet bepaald**Explosieve eigenschappen**

Explosieve eigenschappen : Niet vastgesteld. Het produkt is niet explosiegevaarlijk..

Oxiderende eigenschappen

Oxiderende eigenschappen : Niet vastgesteld.

9.2 Overige informatieOverige gegevens : VOC EU 68,29%
VOC g/l 662
Vaste stof 31,7 %
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.**RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)

10.2 Chemische stabiliteit

-Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden :

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Evaluatie van de veiligheid voor de gezondheid van de mens

- **Acute toxiciteit :** : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Geen prikkelend effect.

- **Indeling relevante LD/LC50-waarden :**

71-36-3	1 - Butanol
Oraal	LD50 4400 mg/kg(rat)
Dermaal	LD50 4200 mg/kg(rabbit)
	LC50 /4h 25mg/m3(rat)
123-86-4	n-Butylacetaat
Oraal	LD50 10770 mg/kg(rat)
Dermaal	LD50 >17600mg/kg(konijn)
	LC50 /4h 1.0 mg/m3(rat)
1330-20-7	Xyleen
Oraal	LD50 4300 mg/kg(rat)
Dermaal	LD50 2000 mg/kg(rab)
	LC50/4h 22.1 mg/m3(rat)

- **Primaire aandoening :**

- **Huidcorrosie/-irritatie** : Geen in normale omstandigheden.

- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Geen effect van overgevoeligheid bekend.

- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**

Mutageniteit in geslachtscellen : : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- **Carcinogeniteit** : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- **Giftigheid voor de voortplanting** : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (vervolg)

- **STOT bij eenmalige blootstelling** : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen: - Geen der bestanddelen staat op de lijst.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit : 71-36-3 1 - Butanol
EC50 /48h 1983 mg/l(daphnia magna)
EC50 /72h 8500 mg/l (alqae)
123-86-4 n-Butylacetaat
EC50 /96h 320 mg/l (algae)
LC50 /24h 205 mg/l (daphnia magna)
1330-20-7 Xyleen
EC50/48h 7.4 mg/l(daphnia magna)
LC50/96h 13.5 mg/l(fish)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.

12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelde eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten

Verdere ecologische informatie

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu: Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

WGK klasse (Duitsland) : Gevaar voor waterklasse 2 (D) (Zelfclassificatie) : gevaar voor water. Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond. In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton. Giftig voor in het water levende organismen.

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen : Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Verwijderingsmethode

-Europese afvalcatalogus : 08 01 11 - Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.
15 01 04 - Metalen verpakking
15 01 10 - Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd. (Gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen)

Speciale voorzorgsmaatregelen : Niet in de riolen werpen.
Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

UN nummer ADR,IMDG,IATA : 1263

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

: ADR : 1263 Verf
IMDG, IATA PAINT

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

• **Etikettering ADR, IMDG, IATA** : Etiket / Label : 3 (F1) Brandbare vloeistoffen.



- **ADR Klasse** : 3 Brandbare vloeistoffen

- **ADR Label** 3

- **ADR Etiket**

14.4 Verpakkingsgroep ADR, IMDG, IATA

III

14.5 Gevaren voor het milieu.

Marine pollutant : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Aanvullende informatie : Waarschuwing : Brandbare vloeistoffen
Kemlergetal : 30
EMS-nummer : F-E,S-E

14.7 Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

Niet bruikbaar

Transport/ verdere gegevens :

ADR

Beperkte hoeveelheden (LQ) 5L

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 10 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0**11367-106411****RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)**

Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: E1
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking : 30 ml.
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking : 1000 ml.
Vervoerscategorie 3
Tunnelbeperkingscode D/E

IMDG
Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging : 30 ml.
Maximum net quantity per outer packaging : 1000 ml.

VN " Model Regulation": UN1263 , VERF, 3, III

RUBRIEK 15 Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen.:
Geen van de stoffen staan op de lijst.

SZW-lijst van mutagene stoffen
Geen van de bestanddelen staat op de lijst

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Vruchtbaarheid.
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

Niet-limitatieve lijst voor de voortplanting giftige stoffen-Ontwikkeling.
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Borstvoeding.
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

- Lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Geen van de bestanddelen staat op de lijst.

Richtlijn 2012/18/EU
Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
Seveso-categorie
P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN
Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 200 t
Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t
Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II
- Geen der bestanddelen staan op de lijst.

VERORDENING (EU) 2019/1148

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 11 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0

11367-106411

RUBRIEK 15 Regelgeving (vervolg)

Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren
67-64-1 Aceton

VERORDENING (EU) 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren
67-64-1 Aceton

Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: --Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren

Nationale voorschriften:

De etikettering van het product is opgemaakt volgens de laatste verordening m.b.t. gevaarlijke stoffen.

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

..
.

Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57
- Geen der bestanddelen staat op de lijst.

WGK klasse - Duitsland :

Gevaar voor waterklasse 1 (D) (zelfclassificatie) : gevaar voor water klein.
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. Schadelijk voor in het water levende organismen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet vastgesteld.

RUBRIEK 16 Overige informatie

Tekst van de H-zinnen in hoofdstuk 3.

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 - Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling - Narcotische werking - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H336

Afkortingen en acroniemen :

: ADR: Europees verdrag over het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
EmS(Emergency Schedule)De eerste code verwijst naar de corresponderende brandindeling en de tweede code verwijst naar de corresponderende lekindeling.
IATA (International Air Transport Association) bepalingen betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.
IMDG:(International Dangerous Goods Code)Internationale code voor het vervoer

Lasaulec B.V.

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 12 van 11

Herziene uitgave nr : 11

Datum : 22 / 8 / 2024

Vervangt : 11 / 5 / 2021

Quick lakstift
UFI Code : 0300-9022-S00J-CCG0**11367-106411****RUBRIEK 16 Overige informatie (vervolg)**

van gevaarlijke stoffen over zee.

LC50:Waarde van de concentratie van een stof in de lucht die 50% van de testdieren doodt in de aangegeven tijd.

LD50:De hoeveelheid van een stof (in één keer toegediend) die 50% van de testdieren in één dosis doodt.

PBT : persistent, bioaccumulerend en toxisch.

Reach : Registratie,Evaluatie en Autorisatie Chemicaliën.

TGG (TijdsGewogenGemiddelde): de gemiddelde blootstelling gedurende een bepaalde periode.

WGK:Duitse indeling milieugevaar oppervlaktewater.

zPzB:zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).

EC nr. : Identificatie nummer chemische stoffen. Registratie door het European Chemicals Bureau (ECB) van de Europese Unie.

EC50 : Concentratie waarbij 50% van de testorganismen na een bepaalde blootstelling een effect optreedt (bv. groei remming).

Herziening

: No.: 10 31.05.2017

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document**Lasaulec B.V.**

Küper 2 8447 GK Heerenveen NETHERLANDS

Tel.: +31(0)513-619916

E-mail: verkoop@Lasaulec.nl

In geval van nood : Tel.+31(0)513-619916 (8:00-17:00)